

Tysso AP-XT-1615N е 15-инчов POS терминал, предназначен за ежедневна работа в магазини, ресторанти и други търговски обекти. Моделът е оборудван с Intel® Processor N97, поддържа до 16 GB DDR4 RAM и предлага разнообразни интерфейси за свързване на POS периферия. Предният панел е със защита IP65, а терминалът поддържа Windows 10/11.



TYSSO®
AP-XT-1615N

Предимства за Вашия бизнес

- ▶ **Производителна конфигурация:**
Intel® Processor N97 (Alder Lake), 6 MB Cache, до 3.6 GHz; DDR4 SO-DIMM 3200, до 16 GB.
- ▶ **Дисплей и управление:**
15" TFT LCD, 1024 × 768 px, с True-Flat P-CAP мултитъч или 5-wire Resistive Touch според конфигурацията.
- ▶ **Интерфейси и свързаност:**
USB, Gigabit LAN, COM, HDMI, Audio и RJ11 за свързване на POS периферия и до 2 касови чекмеджета.
- ▶ **Гъвкаво позициониране:**
стандартна основа 15°–85°, сгъваема основа 0°–90° и VESA 75 × 75 mm.
- ▶ **Клиентски дисплей (опция):**
10.1" LCD, според конфигурацията.



Технически характеристики

Tyso AP-XT-1615N

Технически характеристики	
Процесор	Intel® Processor N97 (Alder Lake), 6 MB Cache, до 3.6 GHz
Оперативна памет	1 × DDR4 SO-DIMM 3200, до 16 GB
Съхранение	1 × сменяем 2.5" или SATA M.2/mPCIe SSD/HDD слот
Операционна система	Windows 10/11
TPM	TPM 2.0

Дисплей	
Основен дисплей	15" TFT LCD, 1024 × 768 px
Сензорен панел	True-Flat P-CAP капацитивен мултитъч; 5-wire Resistive Touch – според конфигурацията
Регулиране	Стандартна основа: 15°–85°; Сгъваема основа: 0°–90°
Вграден говорител	1 × 2 W

Допълнителни опции	
Втори дисплей	10.1" LCD, според конфигурацията

Интерфейси и свързаност

USB	1 × USB 3.2 Type-A 1 × USB 3.2 Type-C с QC 5 × USB 2.0 Type-A
LAN	1 × RJ45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
COM	2 × COM (RJ45), RI/5V/12V чрез BIOS 1 × COM (USB) за MSR / iButton модул 2 × COM (DB9), RI/5V/12V
HDMI	1 × HDMI
Audio	1 × Line-out / MIC-in
Касово чекмедже	1 × RJ11, поддържа до 2 POS касови чекмеджета, 12V/24V

Конструкция и монтаж

Защита	IP65 на предния панел
VESA монтаж	VESA 75 × 75 mm
Размери – стандартна	355 × 303 × 205 mm
Размери – сгъваема	355 × 312 × 200 mm
Тегло	Стандартна основа: 4.6 kg Сгъваема основа: 4.9 kg
Сертификати	CE / FCC / LVD